PLYMOVENT®
clean air at work

GOLINE

“ PLYMOVENT GoLine: ที่ซึ่งการป้องกันการแพร่กระจายของควันที่เกิดจากการเชื่อมเริ่มต้น ”

GOLINE และ GOLINE^{PLUS}

GoLine และ GoLine^{plus} ของ Plymovent คือประเภทของอุปกรณ์ดูด/สกัดควันที่เกิดจากการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจาย ของควันเชื่อมในบริเวณโรงปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมการเชื่อมหนาแน่นน้อย

GoLine, คืออุปกรณ์รุ่นพื้นฐานสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานเชื่อมเป็นครั้งคราว ส่วน GoLineplus เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานในแบบโรงงานอุตสาหกรรม

ทำไมต้องเป็น GOLINE และ GOLINE^{PLUS}

- ประสิทธิภาพต่อราคาที่ดีเยี่ยม
- มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของควันเชื่อม
- อยู่ภายใต้มาตรฐาน NEN EN ISO 15012-1:2013/W3
- เหมาะสำหรับการใช้ในงานเชื่อมเหล็กและสแตนเลส

MOBILEGO และ MOBILEGO^{plus}

เครื่องสกัด/ดูดแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพในการสกัด/ดูดควันเชื่อม ที่มาพร้อมกับแขนดูด/สกัดขนาดยาวได้ถึงสามเมตร แขนสามารถหมุนได้ 360 องศา และง่ายต่อการจัดการ

MONOGO และ MONOGO^{plus}

เครื่องสกัด/ดูดควันแบบแขนเดี่ยวที่มีระยะการเข้าถึงได้สี่เมตร MonoGo ถูกออกแบบมาสำหรับสถานที่ทำงานแบบตายตัวและสามารถติดตั้งกับผนัง

DUALGO และ DUALGO^{plus}

เครื่องสกัด/ดูดควันแบบสองแขนที่มีระยะการเข้าถึงได้สี่เมตร DualGo ทุกรุ่นมีพัดลมที่มีประสิทธิภาพ, ตัวกรองขนาดใหญ่ และถูกออกแบบให้แขนสกัด/ดูดทั้งสองข้างทำงานพร้อมกัน

เมื่อใดที่ต้องใช้ GOLINE, GOLINE^{PLUS} และผลิตภัณฑ์อื่นๆของ PLYMOVENT

MobileGo และ MonoGo มีความเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการเชื่อมเป็นครั้งคราว	ลวดเชื่อมเปลือย 1 ม้วนหรือ ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ 7.5 กิโลกรัมต่อเดือน วิธีเชื่อมแบบTIG, เนื่องจากมีการปล่อยควันต่ำ,จึงไม่มีขีดจำกัด
รุ่น DualGo และ GoLine^{plus} เหมาะสำหรับการใช้ในงานเชื่อมแบบเบาและแบบธรรมดา	ลวดเชื่อมเปลือย 2 ม้วนหรือ ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ 15 กิโลกรัมต่อเดือน
รุ่น MFD and SFD เหมาะสำหรับการใช้ในงานเชื่อมแบบธรรมดา	ลวดเชื่อมเปลือย 1 ม้วนหรือ ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ 7.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์
MobilePro, เครื่องดูด/สกัดควันเคลื่อนที่แบบทำความสะอาดตนเองเหมาะสำหรับการเชื่อมแบบธรรมดา และแบบหนาแน่น	การใช้งานในวิธีการเชื่อมแบบ Fluxed , ลวดเชื่อมเปลือยมากกว่า 1 ม้วนหรือ ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ 7.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์
MFS และ SFS, เครื่องดูด/สกัดควันแบบทำความสะอาดตนเองเหมาะสำหรับการเชื่อมแบบธรรมดา และแบบหนาแน่น	การใช้งานในวิธีการเชื่อมแบบ Fluxed , ลวดเชื่อมเปลือยมากกว่า 1 ม้วนหรือ ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ 7.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

* *DualGo มีตัวกรองแบบเดียวกันกับ DualGo^{plus}*

MOBILEGO
เพอร์เฟ็กท์สำหรับสถานที่
ทำงานที่มีความ ยืดหยุ่น

MONOGO
ดีเลิศสำหรับโรงปฏิบัติงานแบบตายตัว

DUALGO
ประหยัดพื้นที่อย่างแท้จริง!

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

	MobileGo	MobileGo^{plus}	MonoGo	MonoGo^{plus}	DualGo	DualGo^{plus}
พลังงาน	1.1 กิโลวัตต์		1.1 กิโลวัตต์		2,2 กิโลวัตต์	
กำลังไฟฟ้า	115 โวล์ต -1พีเอช -50 เฮิรตซ์ 115 โวล์ต -1พีเอช -60 เฮิรตซ์ 230 โวล์ต -1พีเอช -50 เฮิรตซ์		115 โวล์ต -1พีเอช -50 เฮิรตซ์ 115 โวล์ต -1พีเอช -60 เฮิรตซ์ 230 โวล์ต -1พีเอช -50 เฮิรตซ์		380 โวล์ต -3พีเอช -50 เฮิรตซ์ 480 โวล์ต -3พีเอช -60 เฮิรตซ์ 600 โวล์ต -3พีเอช -50 เฮิรตซ์	
ระดับเสียง	67 dB(A)		67 dB(A)		73 dB(A) พร้อมตัวเก็บเสียง	
พื้นที่การกรองของหน่วยกรองหลัก	15m^2	26m^2	15m^2	26m^2	26m^2	
ขั้นตอนการกรอง	2 ขั้นตอน		2 ขั้นตอน		2 ขั้นตอน	
มีประสิทธิภาพ ISO 15012-1	W3		W3		W3	
ตัวบ่งชี้การให้บริการ	✓		✓		✓	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแขนสกัด/ดูด 160 มิลลิเมตร	2 เมตร ท่อแขนยาง 3 เมตร ท่อแขนยาง	2 เมตร ท่อแขนโลหะ 3 เมตร ท่อแขนโลหะ	2 เมตร ท่อแขนยาง 3 เมตร ท่อแขนยาง 4 เมตร ท่อแขนยาง	2 เมตร ท่อแขนโลหะ 3 เมตร ท่อแขนโลหะ 4 เมตร ท่อแขนโลหะ	2 + 2 เมตร ท่อแขนยาง 2 + 3 เมตร ท่อแขนยาง 2 + 4 เมตร ท่อแขนยาง 3 + 3 เมตร ท่อแขนยาง 3 + 4 เมตร ท่อแขนยาง 4 + 4 เมตร ท่อแขนยาง	2 + 2 เมตร ท่อแขนโลหะ 2 + 3 เมตร ท่อแขนโลหะ 2 + 4 เมตร ท่อแขนโลหะ 3 + 3 เมตร ท่อแขนโลหะ 3 + 4 เมตร ท่อแขนโลหะ 4 + 4 เมตร ท่อแขนโลหะ

แขน EA : ท่อยางด้านนอกแบบยืดหยุ่นได้
แขน KUA : ท่ออลูมิเนียม

PLYMOVENT®
clean air at work

Plymovent Manufacturing Co. Ltd.

58 Moo 15 T.Makhueajae
A. Muang
Lamphun 51000
Thailland

T +66 (0)53 552489-96
F +66 (0)53 552475-76
E info@plymovent.com

Plymovent ใส่ใจในอากาศที่คุณหายใจอยู่ เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ ระบบและการบริการ ที่ทำให้มั่นใจได้เลยว่าอากาศในที่ทำงานของคุณจะสะอาด, รวมถึงทุกๆที่ในโลก.

เราคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง. ความเชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาที่ยาวนานและความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้เราสามารถนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง